

移動式クレーン作業計画・打合せ記録

打合せ日 平成 年 月 日

使用クレーン：トラッククレーン・ホイールクレーン（ラフタークレーン）・クローラークレーン・積載形トラッククレーン・浮クレーン
能力：つり上げ荷重（ t）
油圧ショベル兼用移動式クレーン

作業打合せ確認			
統 責 者	元方管理者	元 請 社 員	安全当番

作業区分	使用者 作業責任者	作業場所 (詳細は下図)	月 日 作業時間及び作業内容					最大つり荷重量・作業半径・定格荷重 最大作業半径・つり荷重量・定格荷重	設置地盤の地質 養生方法	玉掛けの方法	合図の方法	作業指揮者 (措置義務者)	合図者	玉掛者	安全衛生 責任者サイン
			8	9	10	11	12								
1			作業内容：					(t) ・ (m) (t)	強固・固い・軟弱	ワイヤーロープ (m/m) () m × () 本 その他 () () 点づり 目通しづり・かいしゃくロープ	手合図 笛 無線 ()				
			つり荷の名称・数量：					(m) ・ (t) (t)							
2			作業内容：					(t) ・ (m) (t)	強固・固い・軟弱	ワイヤーロープ (m/m) () m × () 本 その他 () () 点づり 目通しづり・かいしゃくロープ	手合図 笛 無線 ()				
			つり荷の名称・数量：					(m) ・ (t) (t)							
3			作業内容：					(t) ・ (m) (t)	強固・固い・軟弱	ワイヤーロープ (m/m) () m × () 本 その他 () () 点づり 目通しづり・かいしゃくロープ	手合図 笛 無線 ()				
			つり荷の名称・数量：					(m) ・ (t) (t)							

- 安全指示事項
 ①アウトリガーは最大張り出しで水平に設置しなければならない。（中間張り出しで使用する場合は、張り出し無しの性能で計画する）
 ②定格荷重を超える作業を絶対してはならない。
 ③つり荷の下へ立入らせてはならない。
 ④安全装置は絶対解除してはならない。
 ⑤不適格な玉掛け用具・方法では荷をつってはならない。
 ⑥必要に応じて支持地盤養生マニュアルを活用のこと。

配置図

運行経路・場内制限速度 () km/h 厳守
 移動式クレーンの配置、旋回方向範囲、荷の積みおろし位置、架空電線、地下埋設物の位置、立入禁止範囲
 玉掛作業責任者・玉掛者・玉掛補助者・合図者の位置、運搬時の退避位置

オペレーター確認欄

使用者の変更のつど、作業開始前に下記事項を作業区分ごとにチェック（レ）して下さい。

作業区分			確認事項
1	2	3	
			免許証又は技能講習修了証は携帯していますか。
			ミーティングに参加し、作業計画・打合せ内容等（合図方法、合図者等）を確認しましたか。
			始業点検は、実施しましたか。
			旋回範囲内立入禁止措置は出来ていますか。
			アウトリガーは最大に張り出し、敷鉄板等の中央に設置しましたか。
			安全装置は、作動する状態になっていますか。

作業にあたっては、作業計画・打合せ内容を遵守するとともに、荷をつつまままで運転席を離れる等禁止作業は致しません。

平成 年 月 日

移動式クレーン業者名

オペレーターサイン

元 請 確 認

ミーティング参加者のサイン（ミーティング日 平成 年 月 日）